

FASSI



ISUZU



БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ISUZU
С КМУ FASSI 65A.0.21 И 80A.0.22
НА БАЗЕ ШАССИ NPR 75

БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ISUZU С КРАНО-МАНИПУЛЯТОРНЫМИ УСТАНОВКАМИ FASSI 65A.0.21 И 80A.0.22 НА БАЗЕ ШАССИ NPR 75

Автомобиль ISUZU с крано-манипуляторными установками FASSI предназначен для погрузки, перевозки и разгрузки различных грузов, строительных материалов, кирпичей в паллетах, ЖБИ, бытовок, станков и оборудования, трансформаторов и др.

Данный автомобиль эффективно используется в малоэтажном строительстве, при ремонтно-восстановительных работах, на рассредоточенных объектах, в стесненных условиях там, где обычный автокран не может быть использован.



ISUZU NPR75

Модель двигателя	ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC)
Тип двигателя	Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система CommonRail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHV, с системой EGR дополнительным катализатором DOC в выхлопной системе.
Количество / расположение цилиндров	4 / рядное
Экологический класс	Евро 4
Рабочий объем двигателя	5193 см ³
Мощность, кВт / л.с. при об / мин	114 / 155 при 2600
Крутящий момент, Н*м при об/мин	419 при 1600-2600
Трансмиссия	ISUZU MYY6S 6-ступенчатая механическая
Тормоза	пневматические с ABS барабанные
Борт стальной или алюминиевый, длина	5500 мм - 6200 мм*

КМУ FASSI

	F65A.0.21	F80A.0.22
Грузовой момент	6,63тм	7,75тм
Грузоподъемность на минимальном вылете стрелы	2,00 м - 3000 кг	2,00 м - 3650 кг
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы	5,40 м - 1160 кг	7,25 м - 1010 кг

*На 40% мощнее тросового
на максимальном вылете*

Все возможные варианты КМУ FASSI на шасси ISUZU NPR 75 LM.

	Грузовой момент	Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы	Грузоподъемность на минимальном вылете стрелы	Масса КМУ	Грузоподъемность автомобиля с КМУ*	Наличие на складе	Примечание
M15A.12+1	1,53тм	3,95 м - 385 кг	1,60 м - 990 кг	170 кг	3220 кг	да	
M30A.13+1	2,96тм	5,75 м - 480 кг	1,50 м - 995 кг	260 кг	3140 кг	да	
F38A.0.21	3,47тм	4,65 м - 740 кг	3,30 м - 995 кг	490 кг	3000 кг		Заказ 4-5 недель
F38A.0.22	3,36тм	6,05 м - 485 кг	2,15 м - 995 кг	535 кг	2950 кг		Заказ 4-5 недель
F38A.0.23	3,26тм	7,45 м - 335 кг	2,15 м - 995 кг	575 кг	2900 кг		Заказ 4-5 недель
F40A.0.21	4,08тм	4,90 м - 825 кг	4,00 м - 995 кг	615 кг	2850 кг		Заказ 4-5 недель
F40A.0.22	3,87тм	6,30 м - 590 кг	4,00 м - 995 кг	665 кг	2800 кг	да	
F40A.0.23	3,77тм	7,75 м - 415 кг	3,80 м - 995 кг	715 кг	2750 кг		Заказ 4-5 недель
F40A.0.24	3,67тм	9,15 м - 305 кг	3,75 м - 975 кг	750 кг	2710 кг		Заказ 4-5 недель
F50A.0.21	4,69тм	4,90 м - 960 кг	2,00 м - 2270 кг	615 кг	2850 кг		Заказ 4-5 недель
F50A.0.22	4,59тм	6,30 м - 680 кг	2,00 м - 2220 кг	665 кг	2800 кг	да	
F50A.0.23	4,38тм	7,75 м - 480 кг	2,00 м - 2165 кг	715 кг	2750 кг		Заказ 4-5 недель
F50A.0.24	4,28тм	9,15 м - 355 кг	2,00 м - 2125 кг	150 кг	2710 кг		Заказ 4-5 недель
F65A.0.21	6,63тм	5,40 м - 1160 кг	2,00 м - 3000 кг	800 кг	2610 кг	да	
F65A.0.22	6,52тм	7,10 м - 835 кг	2,00 м - 2785 кг	800 кг	2560 кг	да	
F65A.0.23	6,22тм	8,75 м - 585 кг	2,00 м - 2710 кг	920 кг	2500 кг		Заказ 4-5 недель
F65A.0.24	5,71тм	10,15 м - 445 кг	2,00 м - 2650 кг	980 кг	2430 кг		Заказ 4-5 недель
F80A.0.21	7,85тм	5,40 м - 1460 кг	2,00 м - 3800 кг	960 кг	2430 кг		Заказ 4-5 недель
F80A.0.22	7,75тм	7,25 м - 1010 кг	2,00 м - 3650 кг	1025 кг	2360 кг	да	
F80A.0.23	7,54тм	9,10 м - 705 кг	2,00 м - 3600 кг	1110 кг	2280 кг		Заказ 4-5 недель
F80A.0.24	7,34тм	10,95 м - 515 кг	2,00 м - 3550 кг	1170 кг	2220 кг		Заказ 4-5 недель

* - ориентировочно, справочное значение.

ISUZUNPR75L-MF80A.0.22

